

FORSTMULCHER



MODELLE	BFS 150	BFS- 180	BFS- 200	BFS2- 180	BFS2- 200	BFK- 160	BFK- 180	BFK- 200	BFK- 225	
ARBEITSBREITE	1,50	1,80	2,00	1,80	2,00	1,60	1,80	2,00	2,25	m
GESAMTBREITE	1,88	2,18	2,38	2,29	2,49	2,06	2,26	2,46	2,71	m
ERFORDERLICHE LEISTUNG	70	80	95	110	125	100	120	130	145	PS
MAX. LEISTUNG	110	110	110	140	140	180	180	180	180	PS
SCHNEID- DURCHMESSER VOM ROTOR	413	413	413	413	413	455	455	455	455	mm
ZAPFWELLEN DREHZAHL	540	540	540	1000	1000	1000	1000	1000	1000	U/min
NR. HÄMMER	34	42	46	42	46	36	44	48	54	F19
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	F20
GEGENKLINGEN	1 geschweißte Reihe + 3 austauschbare Reihen			3 geschweißte Reihen		2 geschweißte / 2 austauschbare Reihen				
HITCH KATEGORIE	Kat. 2									
NR. RIEMEN- MODELL	6 - XPB			12 - XPB		10 - XPB				
ARTIKEL-NR.	MU-SMU-01	MU-SMU-02	MU-SMU-03	MU-SMU-12	MU-SMU-13	MU-SMU-21	MU-SMU-22	MU-SMU-23	MU-SMU-24	

AUSSTATTUNG

Schutzrahmen für BFS und BFS2

○ MU-ZAL-01

Schutzrahmen Struktur für BFK

○ MU-ZAL-02

Schutzrahmen mit Spitzen für BFK

○ MU-ZAL-03



Hitch Kat.2 mit Kugeln für Schnellkupplung



Gleitkufen mit 2 höhenverstellbaren Positionen



Robuste Bauweise

